

Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für Zivilschutz		<b>Typenblatt</b>		Dekon-LKW „P“	
Referat V A 2		<b>Dekontaminations-Lastkraftwagen</b>		Stückzahl: 371	
Bezeichnung des Fahrzeugs: <b>So.Kfz. Zivilschutz, Katastrophenschutz-Einsatzwagen</b>					
Fahrzeugtyp: <b>10.163 LAEC/L26</b> Größenklasse: <b>N2 (&lt;12t)</b>		Hersteller: <b>MAN-Nutzfahrzeuge</b> BA-Nr.: <b>1013/98</b>		Forderung an den Kraftfahrer: <b>Klasse C, mit Anhänger &gt;750 kg C+E (alt: Klasse 2)</b>	
					
<b>Fahrgestell</b>	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre		Frontlenker, mit kippbarer Doppelkabine / 6 Sitzplätze Hinterachsantrieb, zuschaltbare Vorderachse ( ohne Längsdifferential) 2 / 4x4 Differentialsperre in der Hinterachse		
<b>Motor</b>	Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung		D 0824 LFL 09 / 4-Takt Dieselmotor, Direkteinspritzer, wassergekühlt 114 (155) kW (PS) bei 2400 U/min. 4580 cm <sup>3</sup> 4/Reihe, stehend Einspritz-/Zündfolge: 1 - 3 - 4 - 2		
<b>Bremsanlage</b>	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse		Zweikreis-Druckluftbremse, automatisch lastabhängig geregelt, mit ABS Federspeicherfeststellbremse, auf die Hinterräder wirkend Motorbremse; druckluftbetätigte Abgasdrossel mit elektrischer Ansteuerung		
<b>Räder</b>	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck		4 / 1 Stück einfachbereift 12,5 R 20 MPT PG 8 TL 147 K / Scheibenräder 20 - 11,0 TL 1. 6,5 2. 6,5 bar		
<b>Elektroanlage</b>	Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine		nahentstört f. Sprechfunk 24 V 12 V 140 Ah 2 Stück 28 V 2240 W		
<b>Fahrleistungen</b>	Steigfähigkeit Wadfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis		50 % bei 10500 kg --- mm 109 km/h 109 km/h 25,0 l/100 km ~600 km 18,0 m	<b>Gewichte und Lasten (kg)</b>	zul. Gesamtgewicht: 10500 Leergewicht: 6350 Nutzlast: 4150 Achslast, leer / zul.: 1. 3500 / 5200 2. 3000 / 6300 Anhängelast ungebremst: 1500 auflaufgebremst: m. durchgehender Bremsanlage: 10500
<b>Abmessungen (mm bzw. °)</b>	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung		L: 7360 B: 2500 H: 3300 348 1. 1906 2. 1906 4250 vorn: 32° hinten: 24° 1380 unbeladen 930	<b>Kuppelbarkeit</b>	Anhängerkupplung, Typ: Ringfeder 86 G 135 Anhängerdose/Typ/Volt: 12 V, 13polig, mit Adapter 7polig 24 V, 15polig Bremsanschlüsse: Zweileitungsbremse Stützlast: max. 700 kg
<b>Aufbau</b>	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Pritsche (mm)		Pritsche mit Spriegel und Plane sowie Hubladebühne / keine Sitzplätze Verlastung des Ausstattungssatzes "Dekon -LKW P" Länge: 4405 Breite: 2500 Höhe: 700 (Bordwandhöhe) Länge: 4300 Breite: 2390 Höhe: 700		
<b>Füll-Mengen</b>			<u>Angaben in Liter</u>		Motor: (ohne Filter) 14,5 (mit Filter)
	Kraftstoffbehälter: 150,0	Einspritzpumpe: ---		Defrosterpumpe: ---	Hinterachsantrieb: 10,0
	Kühlanlage: 20,0	Kupplung: ---	Schaltgetriebe: 7,0	Vorderachsantrieb: 8,2	
	Bremsanlage: ---	Lenkgetriebe: ---	Nebenantrieb: ---	Radvorgelege: ---	
	Fahrerhaushydraulik: ---	Lenkhilfe: ---	Verteilergetriebe: 5,0	Arbeitshydraulik: 3,0	
<b>Heizung</b>	Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmwasserheizung mit Gebläse		Zusatzheizung: Art/Typ: Luftzusatzheizung Webasto Air Top 2000 Heizleistung: 0,9 - 1,8 kW Verbrauch/Brennstoffart (l/h): ---		
Sonstiges/Fristen: - siehe Rückseite -			Zusatzausstattung: - siehe Rückseite -		

Sonstiges / Fristen			
Zwischenuntersuchung	:	---	Monate
Bremssonderuntersuchung	:	24	Monate
Hauptuntersuchung	:	24	Monate
Abgasuntersuchung	:	12	Monate

Zusatzausstattung
2 Rundumkennleuchten, blau, mit Tonfolgeanlage
1 Batterietrennschalter nach VDA 72 75, an Batteriekasten
1 Ladesteckdose nach DIN 14 690
1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 komplett
1 Steckdose mit Deckel für Starthilfe nach VDA 72 593
1 Handapparat mit Auflage
1 Breitband-Dachantenne mit Anschlussleitung
1 Autocassettenradiogerät
1 Hubladebühne 1000 kg Hubkraft, Fa. Dautel, Typ DCB 1000 - 45 RX
1 Steckdose 24 V nach DIN 14 690-1 für Arbeitsstellenscheinwerfer

